日立ハイカートに多目的《エリアカートECO5-Z》登場!!

場内や敷地内の人と荷物の移動をスムーズに。

簡単操作に乗降りしやすさ、静かで滑らかな走行で環境に配慮したバッテリー式カート

〔用途〕
1. 工場施設の見学用
2. 敷地内の移動用
3. 軽荷物の運搬用
4. リゾート施設等での送迎

運　用　例

●アクセル＆ブレーキにハンドル操作だけで運転が簡単！　しかも 小回り特性に優れています。『回転半径3.4m』

●4輪油圧ブレーキと駆動モーターの『回生ブレーキ』、さらに『自動パーキングブレーキ』を併用しています。

●バッテリー式ですので、排気ガスの発生がなく、環境に配慮しています。

●大人5人がゆったり座れる『ベンチシート』と広く低いステップで快適に乗り降りできます。

◎ ご要望に応じて多様なオプションをご用意しています。

ヘッドライト

ウインカー(前)

カーテン

サイドミラー

ルームミラー

回転灯

ウインカー(後)
ブレーキランプ

リアバスケット(上)　積載能力　10Kg

リアバスケット(下)　積載能力　50Kg

◎ 運転操作と管理が容易です。

●回転半径『3．4m』で 小回りの良さと、どなたにも簡単操作でき快適な移動の手段をアシストします。
アクセル&ブレーキで簡単操作!!
密閉式バッテリー(制御弁式)採用により
バッテリーの保守管理が容易です!!

●充電器をカート本体に搭載

プラグ(標準AC1Φ200V)を差込むだけで充電開始、自動で充電 完了します。
(マイコン制御ですので充電不足や過充電の心配は不要です)

形　　式	HIC－530	HIC－870　※1）	
走 行 方 法	ハンドル操作による自由走行	マニュアル時	ハンドル操作による自由走行
		オート時	電磁誘導方式による自動走行
積 載 能 力	375Kg		
最 高 速 度（平 坦 路）	19．0 Km／h	マニュアル時	19．0 Km／h
		オート時	6．5 Km／h（定速） 10．0 Km／h(準高速)
登 降 坂 角 度	20°		
最小回転半径	3．4 m（外側前輪中心）	マニュアル時	3．4 m（外側前輪 中心）
		オート時	3．2 m（電磁誘導線中心）
タイヤサイズ	205／50－10		
質　　量	約 365 Kg（バッテリー含まず）	約 385 Kg（バッテリー含まず）	
外 形 寸 法	全長 ： 2，950 mm （リヤバスケット含まず） 全幅 ： 1，260 mm （最大幅:アシストバー） 全高 ： 1，830 mm （オプション等 含 ま ず）		
ブレーキ方式	4輪油圧＋モーター回生、自動パーキングシステム		
走 行 距 離	25 Km（ 平坦路 ）、消費電気量 45 Ah以内　※2）		
モ ー タ ー	走行モーター ： DC48V、3KW		
バ ッ テ リ ー	密閉式バッテリー ： HC100－12×4個　100Ah／5HR（質量:約184Kg）		
使用適応温度	0 ℃　～　40 ℃		
充電器（搭載）	単相:AC200V／220V　周波数:50／60Hz　入力容量:1．2Kw		

※1） 自動走行タイプはオプションでご用意できます。
　　電磁誘導方式による自動走行は、専用走行路と電磁誘導線(電線)の埋設工事が必要です。
　　(工事費のお見積には別途測量が必要です。 条件によって使用ができない場合があります)

※2） 積載重量、登降角度等の使用条件により走行距離・走行時間が異なります。

⚠ 取扱い上のご注意

●一般道路(公道)の走行は出来ません。
●乗車定員(5名)を守ってください。(前席2名、後席3名)
　(定員をオーバーしますと、カートのバランスが狂って転倒したり、過負荷によりブレーキの効きが悪くなる原因となります)
●危険な場所や悪路の走行は避けてください。　(事故によるけがやカート破損の原因となります)
●雨のかからない場所で充電してください。　(ショート、火災、感電の原因となります)
●濡れた手で充電プラグの抜き差しはしないでください。　(感電の原因となります)
●カートはサービスノートにより必ず定期点検を実施してください。
●本製品の期待寿命は5年です。(但し、定期的な点検・保守が必要です。バッテリー及び消耗品は除きます)
●使用済品は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に基づき処理してください。

●本紙記載内容は2011年1月現在のものです。
●製品の仕様・外観等は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●製品の写真は印刷上、実際の製品と多少色がらが異なる場合がありますのでご了承ください。
●ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。

お問合せ先　**日立バッテリー販売サービス株式会社　カート統括部**